



A-Clean



Produktbeskrivelse:



Iso A-Clean, leveres som koncentrat, der fortyndes med vand, kan bruges til alle vaskbare overflader. Den unikke sammensætning af specielle tensider, som også giver en skummende effekt, virker effektivt kemisk rensende og kan dermed fjerne områder med smuds eller fedtede belægninger mv.

Anvendelse:



Bruges på alle former for tag- og facadebelægninger, ovenlysvinduer, sokler, vægge, trapper, fliser, terrasser m.m.

Bland 1 del Iso A-Clean med op til 50-200 dele lunkent vand - alt afhængig af hvor effektivt rensmiddel der ønskes.

Iso A-Clean anvendes i tørt vejr. Der skal benyttes beskyttelseshandsker og briller under påføringen.

Iso A-Clean må ikke anvendes til fiskebassiner o.lign.

Kontroller hvor regnvand bliver ledt henad, og undgå det løber i vandmiljø, fiskedamme, regnvandstønder til vanding af drivhuse m.v.

Undgå at lave mange huse i nærheden af hinanden. Del dem da op i etaper.

Tekniske data:



Påføringsmetode: Sprøjte, pensel eller børste **Rækkeevne:** 4-6 kvm pr. ltr. i fortyndet udgave **Opbevaring:** Tørt og køligt samt utilgængeligt for børn.

Malkode 93: 00-3 (i leveringsform) og 00-1 (i fortyndet udgave)

Miljø: Må ikke kommes i kloakfløb, men skal afleveres på den kommunale genbrugsstation.

Fordele

Meget effektivt

Bruges på tag- og facadebelægninger, ovenlysvinduer, sokler, vægge, trapper, fliser, terrasser m.m.



Iso Paint Nordic A/S
Tværvvej 8
6640 Lunderskov
Danmark

Tlf +45 7633 3114
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.dk
www.isopaint.com



Ledelsessystem
for
kvalitet & miljø
certificeret i henhold til
DS/EN ISO 9001
DS/EN ISO 14001
af
DNV Det Norske Veritas
Business Assurance,
Danmark A/S



ISO PAINT NORDIC A/S